Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:29

Link do produktu: https://napinane.eu/zestaw-10mb-neon-flex-rgb-magic-9wm-24v-p-455.html



Zestaw 10mb NEON FLEX RGB MAGIC 9W/m 24V

Cena brutto	**784,31 zł**
Cena netto	**637,65 zł**
Numer katalogowy	**FLEXRGB**
GPSR	**Produkt został wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024**

Opis produktu

Zestaw NEON FLEX RGB MAGIC 9W/m 24V 10 metrów

Zestaw Neon FLEX to idealne rozwiązanie dla podświetlenia Twoich przestrzeni zewnętrznych.
Dzięki najwyższej jakości produktów wchodzących w jego skład, możesz mieć pewność, że Twoje oświetlenie będzie służyć przez długie lata.
Nasz zestaw świetnie nadaje się do podświetlenia altan, ścieżek, ogrodzeń, czy tarasów.
Montaż zestawu jest szybki i wygodny - nie wymaga skomplikowanej instalacja, a każdy etap jest prosty do wykonania.
Komplet zawiera wodoodporny zasilacz IP67, zapewniający bezpieczne działanie całości.

Zestawy NEON FLEX dają pełną swobodę aranżacji - Możesz wybrać spośród różnych odcieni białego światła, lub zdecydować się na efektowne kolory RGB, dopasowując oświetlenie do swojego stylu i potrzeb.
Wysoka trwałość diod LED sprawia, że zestaw będzie cieszył oko przez wiele sezonów, tworząc przyjemną atmosferę w ogrodzie, na tarasie, czy wokół domu.

Przygotowujemy również zestawy pod wymiar. Skontaktuj się z nami w w celu dokonania zakupów i ustalenia szczegółów.

Zestaw zawiera:

Taśma LED Neon FLEX RGB MAGIC 9W/m 24V - 10 metrów
Zasilanie:24V DC
Moc znamionowa odcinka 1m:9W/m
Barwa światła:RGB cyfrowa
Ilość diod:96LED/m
Chip Taśmy:MT16703
Stopień ochrony:IP67
Typ źródła światła:3535SMD
Kąt rozsyłu światła:120°
Wymiary:6x12mm
Materiał osłony:Silikonowa
Współpraca ze ściemniaczem:TAK
Żywotność:20 000h
Ilość cykli włączeń i wyłączeń:x15 000
Gwarancja:2 lata
Certyfikaty:CE, RoHS
Możliwość cięcia taśmy:co 62,5 mm

W przypadku jednostronnego zasilenia odcinka 10m, na końcówce mogą występować spadki napięcia i kolor może się różnić

względem początku odcinka.

Zasilacz 24V 150W IP67
Napięcie sieciowe AC:AC 100 -250V
Częstotliwość sieci AC:50-60Hz
Napięcie wyjściowe stabilizowane DC:24 V
Moc wyjściowa ciągła max:150W
Prąd wyjściowy max:6,25A
Temperatura pracy:-30°C÷75°C
Zabezpieczenia od strony obciążenia:przetwornica impulsowa. Efektywność energetyczna 89%
Zabezpieczenia:przeciążeniowe (OCP),
przepięciowe (OVP),
przeciwzwarciowe (SCP),
termiczne (OTP)
Sposób podłączenia:przewody montazowe długości ok 20 cm
Stopień IP:IP67
Rodzaj obudowy:obudowa z profilu aluminiowego
Wymiary zewnętrzne:225 x 52 x 24mm
Gwarancja:2 lata
Certyfikaty:CE, RoHS

Sterownik SPIR3
Napięcie wejściowe: DC5V~24V
Prąd wyjściowy: Maks. 10 A
Moc wyjściowa: 50-240 W
Typ wyjścia: Stałe napięcie
Sygnał wyjściowy: SPI(TTL) 800Kbs
Kropki pikseli: Jednokolorowy (2048), RGB (1536), RGBW (1024)
Sygnał sterujący: Częstotliwość radiowa 2,4 GHz
Odległość sterowania: 30m
Współczynnik IP: IP20
Temperatura pracy: -10~+40°C
Przyciemnianie skali szarości: 4096 poziomów
Zakres ściemniania: 0.1%-100%
Krzywa ściemniania: Logarytmiczny
Norma EMC (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Norma bezpieczeństwa (LVD): EN 62368-1; 2020+A11;2020
Sprzęt radiowy (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1
Deklaracje i normy bezpieczeństwa: CE, EMC, LVD, RED

Kupujesz cały zestaw stworzony z powyższych elementów.
Potrzebujesz zestawu o innych wymiarach lub parametrach - sprawdź inne nasze oferty lub skontaktuj się z nami - sklep@napinane.eu lub 530551300

Dostępne również inne wersje kolorystyczne taśmy NEON FLEX - Jeśli nie widzisz ich na stronie - zadzwoń i zapytaj o dostępność, a doradzimy i dobierzemy taśmę do twoich potrzeb.



Neon Flex nie posiada odporności na promienie UV. Bezpośrednia ekspozycja na promieniowanie słoneczne może skutkować odbarwieniami masy.