

Link do produktu: <https://napinane.eu/zestaw-20mb-neon-flex-5500k-9wm-24v-p-433.html>



Zestaw 20mb NEON FLEX 5500K 9W/m 24V

Cena brutto	822,00 zł
Cena netto	668,29 zł
Numer katalogowy	FLEX20m
GPSR	Produkt został wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zestaw NEON FLEX 5500K 9W/m 24V 20m

Zestaw Neon FLEX to idealne rozwiązanie dla podświetlenia Twoich przestrzeni zewnętrznych. Dzięki najwyższej jakości produktów wchodzących w jego skład, możesz mieć pewność, że Twoje oświetlenie będzie służyć przez długie lata.

Nasz zestaw świetnie nadaje się do podświetlenia altan, ścieżek, ogrodzeń, czy tarasów.

Montaż zestawu jest szybki i wygodny - nie wymaga skomplikowanej instalacji, a każdy etap jest prosty do wykonania.

Komplet zawiera wodoodporny zasilacz IP67, zapewniający bezpieczne działanie całości.

Zestawy NEON FLEX dają pełną swobodę aranżacji - Możesz wybrać spośród różnych odcieni białego światła, lub zdecydować się na efektowne kolory RGB, dopasowując oświetlenie do swojego stylu i potrzeb.

Wysoka trwałość diod LED sprawia, że zestaw będzie cieszył oko przez wiele sezonów, tworząc przyjemną atmosferę w ogrodzie, na tarasie, czy wokół domu.

Przygotowujemy również zestawy pod wymiar. Skontaktuj się z nami w celu dokonania zakupów i ustalenia szczegółów.

Zestaw zawiera:

Taśma LED Neon FLEX 5500K 9W/m 24V - 20 metrów

Zasilanie: 24V DC

Moc znamionowa odcinka 1m: 9W/m

Barwa światła: zimna biała 5500K

Strumień świetlny: 339 lm/m

Współczynnik oddawania barw: Ra > 80

Ilość diod: 120 LED/m

Stopień ochrony: IP67

Typ źródła światła: 2835 SMD

Kąt rozsyłu światła: 120°

Wymiary: 6x12mm

Materiał osłony: silikonowa

Współpraca ze ściemniaczem: TAK

Żywotność: 20 000h

Ilość cykli włączeń i wyłączeń: x15 000

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty: CE, RoHS

Możliwość cięcia taśmy: co 50 mm

Zasilacz 24V 300W IP67

Napięcie sieciowe AC:AC 100 -250V

Częstotliwość sieci AC:50-60Hz

Napięcie wyjściowe stabilizowane DC:24 V

Moc wyjściowa ciągła max:300W

Prąd wyjściowy max:12,5A

Temperatura pracy:-30°C÷75°C

Zabezpieczenia od strony obciążenia:przetwornica impulsowa. Efektywność energetyczna 89%

Zabezpieczenia:przeciążeniowe (OCP),

przepięciowe (OVP),

przeciwzwarceniowe (SCP),

termiczne (OTP)

Sposób podłączenia:przewody montażowe długości ok 20 cm

przewód na wejście - 1x

przewody na wyjście - 2x

Stopień IP:IP67

Rodzaj obudowy:obudowa z profilu aluminiowego

Wymiary zewnętrzne:256 x 66 x 29mm


Gwarancja:2 lata

Certyfikaty:CE, RoHS

Kupujesz cały zestaw stworzony z powyższych elementów.

Potrzebujesz zestawu o innych wymiarach lub parametrach - sprawdź inne nasze oferty lub skontaktuj się z nami - sklep@napinane.eu lub 530551300

Dostępne również inne wersje kolorystyczne taśmy NEON FLEX - Jeśli nie widzisz ich na stronie - zadzwoń i zapytaj o dostępność, a doradzimy i dobierzemy taśmę do twoich potrzeb.



Neon Flex nie posiada odporności na promienie UV. Bezpośrednia ekspozycja na promieniowanie słoneczne może skutkować odbarwieniami masy.