

Link do produktu: <https://napinane.eu/zestaw-5mb-neon-flex-rgb-magic-9wm-24v-p-454.html>



Zestaw 5mb NEON FLEX RGB MAGIC 9W/m 24V

Cena brutto	454,60 zł
Cena netto	369,59 zł
Numer katalogowy	FLEXRGB
GPSR	Produkt został wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zestaw NEON FLEX RGB MAGIC 9W/m 24V 5 metrów

Zestaw Neon FLEX to idealne rozwiązanie dla podświetlenia Twoich przestrzeni zewnętrznych. Dzięki najwyższej jakości produktów wchodzących w jego skład, możesz mieć pewność, że Twoje oświetlenie będzie służyć przez długie lata.

Nasz zestaw świetnie nadaje się do podświetlenia altan, ścieżek, ogrodzeń, czy tarasów.

Montaż zestawu jest szybki i wygodny - nie wymaga skomplikowanej instalacji, a każdy etap jest prosty do wykonania.

Komplet zawiera wodoodporny zasilacz IP67, zapewniający bezpieczne działanie całości.

Zestawy NEON FLEX dają pełną swobodę aranżacji - Możesz wybrać spośród różnych odcieni białego światła, lub zdecydować się na efektowne kolory RGB, dopasowując oświetlenie do swojego stylu i potrzeb.

Wysoka trwałość diod LED sprawia, że zestaw będzie cieszył oko przez wiele sezonów, tworząc przyjemną atmosferę w ogrodzie, na tarasie, czy wokół domu.

Przygotowujemy również zestawy pod wymiar. Skontaktuj się z nami w celu dokonania zakupów i ustalenia szczegółów.

Zestaw zawiera:

Taśma LED Neon FLEX RGB MAGIC 9W/m 24V - 5 metrów

Zasilanie: 24V DC

Moc znamionowa odcinka 1m: 9W/m

Barwa światła: RGB cyfrowa

Ilość diod: 96LED/m

Chip Taśmy: MT16703

Stopień ochrony: IP67

Typ źródła światła: 3535SMD

Kąt rozsyłu światła: 120°

Wymiary: 6x12mm

Materiał osłony: Silikonowa

Współpraca ze ściemniaczem: TAK

Żywotność: 20 000h

Ilość cykli włączeń i wyłączeń: x15 000

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty: CE, RoHS

Możliwość cięcia taśmy: co 62,5 mm

Zasilacz 24V 100W IP67

Napięcie sieciowe AC:AC 100 -250V
Częstotliwość sieci AC:50-60Hz
Napięcie wyjściowe stabilizowane DC:24 V
Moc wyjściowa ciągła max:100W
Prąd wyjściowy max:4,16A
Temperatura pracy:-30°C÷75°C
Zabezpieczenia od strony obciążenia:przetwornica impulsowa. Efektywność energetyczna 89%
Zabezpieczenia:przeciążeniowe (OCP),
przepięciowe (OVP),
przeciwzwarceniowe (SCP),
termiczne (OTP)
Sposób podłączenia:przewody montażowe długości ok 20 cm
Stopień IP:IP67
Rodzaj obudowy:obudowa z profilu aluminiowego
Wymiary zewnętrzne:195 x 52 x 24mm
Gwarancja:2 lata
Certyfikaty:CE, RoHS

Sterownik SPIR3

Napięcie wejściowe: DC5V~24V
Prąd wyjściowy: Maks. 10 A
Moc wyjściowa: 50-240 W
Typ wyjścia: Stałe napięcie
Sygnał wyjściowy: SPI(TTL) 800Kbs
Kropki pikseli: Jednokolorowy (2048), RGB (1536), RGBW (1024)
Sygnał sterujący: Częstotliwość radiowa 2,4 GHz
Odległość sterowania: 30m
Współczynnik IP: IP20
Temperatura pracy: -10~+40°C
Przyciemnianie skali szarości: 4096 poziomów
Zakres ściemniania: 0.1%-100%
Krzywa ściemniania: Logarytmiczny
Norma EMC (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Norma bezpieczeństwa (LVD): EN 62368-1; 2020+A11;2020
Sprzęt radiowy (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1
Deklaracje i normy bezpieczeństwa: CE, EMC, LVD, RED

Kupujesz cały zestaw stworzony z powyższych elementów.

Potrzebujesz zestawu o innych wymiarach lub parametrach - sprawdź inne nasze oferty lub skontaktuj się z nami - sklep@napinane.eu lub 530551300

Dostępne również inne wersje kolorystyczne taśmy NEON FLEX - Jeśli nie widzisz ich na stronie - zadzwoń i zapytaj o dostępność, a doradzimy i dobierzemy taśmę do twoich potrzeb.



Neon Flex nie posiada odporności na promienie UV. Bezpośrednia ekspozycja na promieniowanie słoneczne może skutkować odbarwieniami masy.